

Prohlášení o vlastnostech

Číslo:

envi**pur**
dáváme vodě nový život



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Identifikátor	Velikost					Materiál nádrže	Srážení fosforu
Domovní čistírna odpadních vod BC SBR EVO	4	6	10	12	16	Bez označení (PP – polypropen)	bez srážení fosforu
	20	25	30	40	50	B (železobetonová nádrž)	P-LESS (se srážením fosforu)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Výrobní číslo: viz číslo tohoto prohlášení (umístěno v záhlaví stránky).

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Biologická čistírna odpadních vod BC SBR EVO do velikosti 50 EO.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: -

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., oznámený subjekt č. 1020, se sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO 00015679, provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o posouzení vlastností č. 1020 – CPR – 090067880.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: -

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní vlastnost	Hodnota vlastnosti										Harmonizovaná technická specifikace
Účinnost čištění odpadních vod	Parametr		Bez srážení fosforu				Se srážením fosforu				EN 12566-3:2005+A2:2013 (Příloha B)
	CHSK _{Cr}		96,3 %		23,7 mg/l		97,3 %		16,9 mg/l		
	BSK ₅		98,8 %		2,9 mg/l		99,1 %		2,0 mg/l		
	NL		99,1 %		2,8 mg/l		99,1 %		2,9 mg/l		
	N-NH ₄ ⁺		89,5 %		5,2 mg/l		86,8 %		5,9 mg/l		
	N _{celk}		72,6 %		16,7 mg/l		68,1 %		18,7 mg/l		
	P _{celk}		46,6 %		6,3 mg/l		93,8 %		0,7 mg/l		
Velikost ČOV	4	6	10	12	16	20	25	30	40	50	-
Jmenovité organické denní zatížení (kg BSKs/den)	0,24	0,36	0,60	0,72	0,96	1,20	1,50	1,80	2,40	3,00	
Jmenovitý denní průtok (m³/den)	0,48	0,72	1,20	1,44	1,92	2,40	3,00	3,60	4,80	6,00	
Vodotěsnost	Vyhověla normě										EN 12566-3:2005+A2:2013 (A.2)
Únosnost	Vyhověla normě										EN 12566-3:2005+A2:2013 (6.2.2)
Trvanlivost	Vyhověla normě										EN 12566-3:2005+A2:2013 (6.5)
Protipožární odolnost	F										-
Působení nebezpečných látek	NPD										-

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9:

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
v Soběslavi dne 9. 1. 2026

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6

Provozovna:

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Tel.: 381 203 231, fax: 381 251 739

IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Milan Drda

Jednatel společnosti ENVI-PUR, s.r.o.



ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6 – Dejvice

IČO: 251 66 077 • DIČ: CZ25166077
Spisová značka 167596C, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze

Hlavní kancelář a výroba
Wilsonova 420
392 01 Soběslav

+420 381 203 211
info@envi-pur.cz
www.envi-pur.cz

