

Mezní hodnoty přečištěné vody stanovené legislativou

tyto hodnoty se uvádějí se do projektové dokumentace, nejsou-li vodohospodářským úřadem stanoveny hodnoty jiné

Parametr	Vypouštění do vod podzemních (NV č.57/2016 Sb.)			Vypouštění do vod povrchových (NV č.401/2015 Sb.)				
	Vodohospodářské rozhodnutí			Ohláška	Povolené / maximální hodnoty (mg/l)	Účinnost		
	< 10 EO (mg/l)	10-50 EO (mg/l)	> 50 EO (mg/l)	Účinnost (%)		Tř. I (%)	Tř. II (%)	Tř. III (%)
CHSK _{Cr}	150	150	130	90	150/220	70	75	75
BSK ₅	40	40	30	95	40/80	80	85	85
NL	30	30	30	-	40/70	-	-	-
N-NH ₄ ⁺ *	20	-	-	-	-	-	75	80
N _{celk} **	-	30	20	50	-	-	-	50
P-celk.	-	8	8	40	-	-	-	80

* T > 12°C, ** Tmin = 3,4°C; Tmax = 19,8°C

EO - ekvivalentní obyvatel

	(KTJ/100 ml)	(KTJ/100 ml)	(KTJ/100 ml)					
Enterokoky	100	100	100	-	-	-	-	-
Escherichia coli	150	150	150	-	-	-	-	-

Mikrobiologie (vyžadováno pouze ve speciálních případech vodohospodářským rozhodnutím)

Hodnoty naměřené u modelů čištění BioCleaner v průběhu testování pro certifikaci jsou uvedeny v dokumentech:

Prohlášení o vlastnostech předkládá se při Ohlášce
Označení shody na výrobku CE předkládá se u Vodohospodářské rozhodnutí

Dokladem o certifikaci čištění BC4-50 u TZÚS dle ČSN EN 12566-3 + A2-2014 je "**Protokol o posouzení vlastností**"